



VASTAGO

- Material: F1140 (CK45)
- Acabado: Rectificado y cromado f7.
- Espesor capa de cromo 25 micras.

CAMISA

- Material: E-355
- Acabado interior: H9

CABEZA CIERRE

- Material: E-355 nitrurado

ELEMENTOS ESTANQUEIDAD

- Junta vástago doble labio en poliuretano
- Rascador en poliuretano
- Junta de pistón compacta doble efecto monoblock
- Cierres estáticos mediante anillos tóricos NBR 90 Sh.

$$W = I - (E + M + N)$$

Temperature -30°C at 100°C

Maximum speed 0,5 m/seg

Part nº	R1	Working Pressure (bar)	Kg/10 bar	Piston rod	ØPS	Stroke (mm)	ØD	ØF	ØG	H	I	M	N	R	E
DECC2032050	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	50	40	16,25	30	35	205	33	27	17	48
DECC2032100	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	100	40	16,25	30	35	255	33	27	17	48
DECC2032150	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	150	40	16,25	30	35	305	33	27	17	48
DECC2032200	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	200	40	16,25	30	35	355	33	27	17	48
DECC2032250	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	250	40	16,25	30	35	405	33	27	17	48
DECC2032300	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	300	40	16,25	30	35	455	33	27	17	48
DECC2032400	1/4" BSP	200	800	20	32 H9	400	40	16,25	30	35	555	33	27	17	48
DECC2540100	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	100	50	20,2	35	40	270	43	45	19	56.5
DECC2540150	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	150	50	20,2	35	40	320	43	45	19	56.5
DECC2540200	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	200	50	20,2	35	40	370	43	45	19	56.5
DECC2540250	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	250	50	20,2	35	40	420	43	45	19	56.5
DECC2540300	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	300	50	20,2	35	40	470	43	45	19	56.5
DECC2540400	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	400	50	20,2	35	40	570	43	45	19	56.5
DECC2540500	3/8" BSP	200	1.250	25	40 H9	500	50	20,2	35	40	670	43	45	19	56.5
DECC3050100	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	100	60	25,2	45	45	300	46	58	25	75
DECC3050150	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	150	60	25,2	45	45	350	46	58	25	75
DECC3050200	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	200	60	25,2	45	45	400	46	58	25	75
DECC3050250	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	250	60	25,2	45	45	450	46	58	25	75
DECC3050300	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	300	60	25,2	45	45	500	46	58	25	75
DECC3050400	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	400	60	25,2	45	45	600	46	58	25	75
DECC3050500	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	500	60	25,2	45	45	700	46	58	25	75
DECC3050600	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	600	60	25,2	45	45	800	46	58	25	75

Part nº	R1	Working Pressure (bar)	Kg/100 bar	Piston rod	ØPS	Stroke (mm)	ØD	ØF	ØG	H	I	M	N	R	E
DECC3050700	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	700	60	25,2	45	45	900	46	58	25	75
DECC3050800	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	800	60	25,2	45	45	1000	46	58	25	75
DECC3050900	3/8" BSP	200	1.960	30	50 H9	900	60	25,2	45	45	1100	46	58	25	75
DECC3060100	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	100	70	25,2	45	45	300	51	58	25	75
DECC3060150	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	150	70	25,2	45	45	350	51	58	25	75
DECC3060200	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	200	70	25,5	45	45	400	51	58	25	75
DECC3060250	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	250	70	25,2	45	45	450	51	58	25	75
DECC3060300	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	300	70	25,2	45	45	500	51	58	25	75
DECC3060350	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	350	70	25,2	45	45	550	51	58	25	75
DECC3060400	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	400	70	25,2	45	45	600	51	58	25	75
DECC3060450	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	450	70	25,2	45	45	650	51	58	25	75
DECC3060500	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	500	70	25,2	45	45	700	51	58	25	75
DECC3060600	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	600	70	25,2	45	45	800	51	58	25	75
DECC3060700	3/8" BSP	200	2.820	30	60 H9	700	70	25,2	45	45	900	51	58	25	75
DECC4070200	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	200	80	30,5	54	55	410	51	58	25	72
DECC4070250	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	250	80	30,5	54	55	460	51	58	25	72
DECC4070300	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	300	80	30,5	54	55	510	51	58	25	72
DECC4070350	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	350	80	30,5	54	55	560	51	58	25	72
DECC4070400	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	400	80	30,5	54	55	610	51	58	25	72
DECC4070450	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	450	80	30,5	54	55	660	51	58	25	72
DECC4070500	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	500	80	30,5	54	55	710	51	58	25	72
DECC4070600	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	600	80	30,5	54	55	810	51	58	25	72
DECC4070700	3/8" BSP	200	3.840	40	70 H9	700	80	30,5	54	55	910	51	58	25	72
DECC4080200	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	200	92	30,5	54	55	410	62	58	25	68
DECC4080250	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	250	92	30,5	54	55	460	62	58	25	68
DECC4080300	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	300	92	30,5	54	55	510	62	58	25	68
DECC4080350	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	350	92	30,5	54	55	560	62	58	25	68
DECC4080400	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	400	92	30,5	54	55	610	62	58	25	68
DECC4080500	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	500	92	30,5	54	55	710	62	58	25	68
DECC4080600	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	600	92	30,5	54	55	810	62	58	25	68
DECC4080700	3/8" BSP	200	5.020	40	80 H9	700	92	30,5	54	55	910	62	58	25	68
DECC50100300	3/8" BSP	200	7.850	50	100 H9	300	115	30,5	54	70	545	81	60	34	75
DECC50100400	3/8" BSP	200	7.850	50	100 H9	400	115	30,5	54	70	645	81	60	34	75
DECC50100500	3/8" BSP	200	7.850	50	100 H9	500	115	30,5	54	70	745	81	60	34	75
DECC50100700	3/8" BSP	200	7.850	50	100 H9	700	115	30,5	54	70	945	81	60	34	75
DECC50100900	3/8" BSP	200	7.850	50	100 H9	900	115	30,5	54	70	1145	81	60	34	75
DECC70120500	1/2" BSP	200	11.300	70	120 H9	500	140	40,5	70	80	770	81	65	40	73
DECC701201000	1/2" BSP	200	11.300	70	120 H9	1.000	140	40,5	70	80	1270	81	65	40	73