



CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03
DCV	120	

01	VALVOLE ANTIURTO DOPPIE INCROCIATE (DOUBLE CROSS LINE DIRECT ACTING RELIEF VALVES)		**DCV**
02	DIMENSIONE (SIZE)	Ø 21 (BSPP 1/2)	**120**
03	MOLLA (SPRING) **10/90 bar** (145/1305 PSI)	**12 bar/al giro** (174 PSI/turn)	**1**
	MOLLA (SPRING) **20/210 bar** (290/3045 PSI)	**33 bar/al giro** (479 PSI/turn)	**2**
	MOLLA (SPRING) **70/350 bar** (1015/5075 PSI)	**70 bar/al giro** (1015 PSI/turn)	**3**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt	VALVOLA TIPO TYPE OF VALVE
DCV120	**Ø 21 (BSPP 1/2)**	**40** (10.6)	**350** (5075)	**1,2** (2.7)	**VMD40S**

PERFORMANCES



Aggiornamento - Update
21R-2021
I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.