CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE


01	02	03	04	05
EC082-				




01	VALVOLE A COMANDO ELETTRICO SAE8 2 VIE/2 POSIZIONI PILOTATE (2 WAYS/2 POSITIONS SAE8 ELECTRIC VALVES - PILOT OPERATED)		**EC082-**
02	ESECUZIONE (EXECUTION)	**Unidirezionale** (Unidirectional)	**G**
		Bidirezionale (Bidirectional)	**F**
03	SCHEMA (CIRCUIT)	**Normalmente chiusa** (Normally closed)	**C**
		Normalmente aperta (Normally open)	**O**
04	GUARNIZIONI (GASKETS)	**NBR**	**N**
		VITON	**V**
05	EMERGENZA (EMERGENCY)	**Nessuna** (None)	**N**
		A Vite (Screw)	**V**
		A Spingere (Solo per Normalmente Aperta) (Push - Only for Normally open)	**K**
		Spingi e Gira (Solo per Normalmente Aperta) (Push and Twist - Only for Normally open)	**T**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT


EC082F-O




EC082F-C



EC082G-O




EC082G-C





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 18/16/13**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento@46cSt & 200 bar Leakage@46cSt & 200 bar	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min



PERFORMANCES





Le prove sono state eseguite con solenoidi a temperatura di regime, sottoalimentati del 10% rispetto al valore nominale.

Tests carried out with solenoids at their working temperature, with a supply voltage 10% below the nominal value.

BOBINA 22 W E CONNETTORE VEDI PG. 120-122

22 W COIL AND CONNECTOR SEE PG. 120-122

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
EC082	**40** (10.8)	**350** (5075)	**0,16** (0.35)	**30** (22)	**SAE 8/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.