



CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE


01	02	03
VRSD		


01	VALVOLE DI BLOCCO A SEMPLICE EFFETTO DIN2353 (DIN2353 SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		**VRSD**
02	DIMENSIONE / SIZE	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
03	DIMENSIONE TUBO / SIZE PIPE	Per **tubo Ø 8** - For Ø 8 pipe only for **BSPP 1/4**	**T8**
		Per **tubo Ø 12** - For Ø 12 pipe standard only for **BSPP 1/4 and 3/8**	
		Per **tubo Ø 15** - For Ø 15 pipe standard only for **BSPP 1/2**	

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES






DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)

A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO / TYPE	A	PORTATA MAX / MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE bar-PSI	mm - inch B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Ch.	PESO APPROX / APPROX WEIGHT kg-lbt	RAPPORTO DI PILOTAGGIO / PILOT RATIO
VRSD140T8	**BSPP 1/4**	**10** (2.6)	**350** (5075)	**30** (1.18)	**40** (1.57)	**63** (2.48)	**12,5** (0.49)	**28** (1.10)	**30** (1.18)	**6,5** (0.26)	**33** (1.30)	**119** (4.69)	**8** (0.31)	**17**	**0,62** (1.36)	**1:9**
VRSD140		**15** (4)						**32** (1.26)				**127** (5)	**12** (0.47)	**22**	**0,63** (1.37)	**1:4**
VRSD380	**BSPP 3/8**	**35** (9.2)													**0,60** (1.32)	
VRSD120	**BSPP 1/2**	**45** (11.9)		**35** (1.38)	**50** (1.97)	**82** (3.23)	**16,5** (0.65)	**33,5** (1.32)	**36** (1.42)		**35** (1.38)	**149** (5.87)	**15** (0.59)	**27**	**1,10** (2.42)	

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.