




SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)			
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)			
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**			
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C**	**+80°C**	-4°F	+ 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C**	**+50°C**	-4°F	+ 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)





CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03	04	05
VUR		**SP**		

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI F/F A COLONNETTA CON FORO DI STROZZATURA (F/F CHECK HOUSING VALVES WITH RESTRICTION HOLE)		**VUR**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/8	**180**
		BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
		BSPP 1-1/4	**114**
		BSPP 1-1/2	**112**
		BSPP 2	**200**
03	TENUTA (SEALING)	**Tenuta a cono** (Poppet sealing)	**SP**
04	MOLLA (SPRING)	**0,5 bar** Standard (7.25 PSI)	**0,5**
		3 bar (43.5 PSI)	**3**
		4,5 bar (65.25 PSI)	**4,5**
		6 bar (87 PSI)	**6**
		10 bar (145 PSI) — **Solo versione 120** (Only 120 version)	**10**
05	FORO DI STROZZATURA (RESTRICTION HOLE)	Indicare il diametro del foro. Esempio: VUR380SP0,5 con foro Ø 1,5 mm **Cod. VUR380SP0,5-1,5** State the hole diameter. Example: VUR380SP0.5-1,5 with Ø 0,06 in hole **Cod. VUR380SP0,5-1,5**	

PERFORMANCES





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	L	Ch.	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
VUR180-H	**BSPP 1/8**	**5** (1.3)		**47** (1.85)	**14**	**0,05** (0.11)
VUR140-H	**BSPP 1/4**	**15** (4.0)		**55** (2.17)	**19**	**0,10** (0.22)
VUR380-H	**BSPP 3/8**	**30** (7.9)	**400** (5800)	**65** (2.56)	**24**	**0,18** (0.40)
VUR120-H	**BSPP 1/2**	**50** (13.2)		**75** (2.95)	**27**	**0,23** (0.50)
VUR340-H	**BSPP 3/4**	**90** (23.8)		**86,5** (3.41)	**35**	**0,45** (1)
VUR100-H	**BSPP 1**	**150** (39.6)		**110** (4.33)	**41**	**0,73** (1.6)
VUR114-H	**BSPP 1-1/4**	**200** (52.8)	**350** (5075)	**123** (4.84)	**55**	**1,5** (3.3)
VUR112-H	**BSPP 1-1/2**	**300** (79.2)		**138** (5.43)	**60**	**1,85** (4.07)
VUR200-H	**BSPP 2**	**430** (113.5)	**250** (3625)	**145** (5.71)	**70**	**2,7** (6)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.