Others coils







Part nº	L (mm)	Ø in	Voltage (V)	Power (W)
BOBBIN19-12CC	50	19 mm	12 VDC	
BOBCOM110RAC	50	16 mm	110/50V RAC	
BOBBIN19-24CC	50	19 mm	24 DVC	
BOBBP-12CC	50	16 mm	12 VDC	
BOBTEC-12CC	38,5	13mm	12 VDC	
BOBBP-24CC	50	16 mm	24 VDC	
BOBCOM12VDC	50	16 mm	12 VDC	
BOBTEC-24CC	38,5	13mm	24 VDC	
SP-COI-110/50	39	18.2mm	110/50/60 ATOS	
BOBCOM24VDC	50	16 mm	24 VDC	
BOBCOM220	50	16 mm	220/50V RAC	
SP-COI-220/50	38,5	18mm	230/50/60 ATOS	
BOBFEN12CC	37	13,5mm	12 VDC	
SP-COU-12DC	39	18mm	12VDC	33W
SP-COU-24DC	39	18mm	24VDC	33W

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.